

PN200

Banknotenzähler

EZB zertifizierter Geldzähler mit Komfort in Bedienung und Funktionsabläufen



Der ProNote 200 ist ein von der Europäischen Zentralbank zertifizierter Banknotenzähler, der gemischte Banknoten auch bei eingestellter Maximalgeschwindigkeit von ca. 1.500 Stück pro Minute überprüft und bewertet.

Durch das übersichtliche LCD Display und die durchdachte Menüführung haben Sie sofort den Überblick über alle wesentlichen Funktionen.

Ein Tastendruck genügt:

- zum Wechsel zwischen den verfügbaren Währungen und den Zählmodi
- zur Anzeige mit detaillierter Auflistung der gezählten Banknoten
- zum Druck der Zählergebnisse



Die Leistung

Währungen

- Gemischtbewertung EUR
- Sortenprüfung & Stückzahlzählung beliebige Währung

Zählmodi

- Gemischtbewertungs-Modus Überprüfung und Wertermittlung gemischter Banknoten
- Sortenprüfung-Modus Überprüfung, Stückzahlzählung und Wertermittlung sortenreiner Banknoten

(Alle Banknoten müssen die gleiche Länge und Breite wie die erste eingelegte Banknote haben.)

- Stückzahlzählungs-Modus keine Überprüfung der Sicherheitsmerkmale, reine Stückzahlzählung

Kapazität und Geschwindigkeit

- Aufnahmekapazität 300 Noten
- Ablagefach 200 Noten
- Additionsfunktion ja
- Batch/Stoppmengenvorgabe variabel 1:999 / fix
- Zählgeschwindigkeit 800/1200/1500 Noten/Minute

Prüfung folgender Sicherheitsmerkmale

- UV Überprüfung nach Ultraviolett-Merkmalen
- IR Infrarot
- MG Magnetische Eigenschaften
- ST Sicherheitsfadenerkennung
- 3D Höhen-, Breiten-, und Dickenerkennung
- Farberkennung

Zertifizierungen

- EZB-zertifiziert von der Europäischen Zentralbank geprüfte Falschgeldererkennung

Die technischen Daten

Allgemeine Daten

Display	hochwertiges LCD mit 9-stelliger Wert- und Stückzahlanzeige
Empfindlichkeitssteuerung	8 Stufen
Notengröße	110x50 ~ 175x85 (mm)
Alarmtyp	optisch und akustisch
Alarmsystem	Doppeleinzug, Ketteneinzug, falsche, halbe, schiefe Note

Technische Daten

Abmessungen	287x243x248mm (L x B x H)
Gewicht	6,5 KG
Spannungsaufnahme	60W
Spannungsversorgung	AC 110-240V/50-60Hz
Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	40% ~ 90%

Schnittstellen

PC-Anschlüsse	via RS232
Externer Thermodrucker	via RS232
Externes Display	via RS232
Cash Management Software	via RS232

Optionen

- Weitere Währungen auf Anfrage
- Externer Thermo-Drucker (inkl. Kabel und RS232 Adapter)
- Externes Display (inkl. Kabel)
- Cash Management Software (inkl. Kabel)

Netz- und RS-232-Kabel, Sicherung, Reinigungsbürste & -tücher und Handbuch im Lieferumfang enthalten.