

# STACKE Info

AKTUELLE KURZINFORMATIONEN ÜBER NEUE PRODUKTE

## EL 80 C MS

Der Euroline-Wertschutzschrank  
mit Einschwenktür

als 24-Stunden-Gehäuse  
zur Aufnahme eines beschäftigtenbedienten  
Automaten im Kassenbetrieb  
(MULTISAFE/SAFEMASTER o.ä.),  
Widerstandsgrad III  
VdS-geprüft und zertifiziert nach EN 1143-2  
ECB S-eurozertifiziert nach EN 1143-2

Die kompakte Bauweise erlaubt eine einfache Integration in den Schalterbereich oder das direkte Umfeld der Institutsmitarbeiter. Die Wertschutzschranktür verschwindet elegant und nahezu kraftfrei neben dem eigentlichen Schrankgehäuse. Der eigentliche Kassentresor wird mittels einer speziellen Kinematik bündig in die Frontseite des Wertschutzschrankes vorgeschoben. Das Schranksystem dient zur sicheren Aufbewahrung der Werte während der Mittagspause und in den Nachtstunden. Der Schlossstandard mit mechanischem Codeschloss und Schlüsselschloss erlaubt die Öffnung im 4-Augen-Prinzip. Mit Hilfe verschiedener, optional einbaubarer elektronischer Schlösser lässt sich die Öffnungsphilosophie den Vorstellungen des Betreibers anpassen.

### Technische Daten

Außenmaße:	800 x 574/879* x 852/870* mm (hxbxt)
Innenmaße:	700 x 474 x 670 mm (hxbxt)
Licht:	430 mm (b)
Beschlag:	+ 40 mm außen (t)
* Außenmaße über alles incl. Verkleidung für Türeinschub	
Türdrehpunkt:	DIN rechts, Einschwenktür einflügelig
Verankerung:	4-fach, für Abreißmelder vorgerüstet (ohne diesen)
EMA:	Vorrüstung nach VdS, ohne EMA-Teile selbst
Gewicht:	ca. 430 kg (ohne Einbauten)
Sonderausstattung:	Potenzialausgleich, Verteilerdose, Stecker mit Stromanschluss, Kaltgeräte-Kupplung, fertig verdrahtet, flexible Kabelführung zwischen Tür und Verteilerdose

